






Delivery address, Empfänger, Lieu de livraison SALES OPS SWEDEN FL CONSIGNEE ABRAMSONS VÄG 2 635 10 ESKILSTUNA SVERIGE		OUTOKUMPU NORDIC AB PO BOX 1134 631 80 ESKILSTUNA SVERIGE	
Requirements, Anforderungen, Exigences EN 10088-4:2009 AD 2000 W2, W10 & EN 10028-7:2007 ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2013		Our Order No. Unser Auftrag Nr. Notre commande n° 300357455	Your order, Ihre Bestellung, Votre commande 100597 / ÅKE
Product, Erzeugnisform, Produit SHEET, STAINLESS STEEL		Mark of Manufacturer Zeichen des Lieferwerkes Signe de producteur outokumpu 	Process Erschmelzungsart Mode de fusion AOD
Grade, Werkstoff, Nuance 1.4404 1.4401 TYPE 316		Tolerances Toleranzen, Tolérances EN ISO 9445-2	
Marking, Kennzeichnung, Marquage 1.4404 2B		Marks, Versandzeichen, Marques 	
Line Reihe Ligne 1	Item Position Poste 9	Charge-test No. Schmelze-Probe Nr. Coulée n° 53934 3	Size, Abmessungen, Dimensions 2,0 X 1250 X 2500 MM
Quantity Stückzahl Nombre 105	Weight, Gewicht, Poids 5200 KG	Finish Ausführung Fini EN/ASTM 2B	 14 0045-CPR-0567
Chemical composition, Chemische Zusammensetzung, Composition chimiques			
Charge no. Schmelze Nr. Coulée n° 53934	C % 0,024	Si % 0,49	Mn % 0,90
	P % 0,035	S % <.001	Cr % 16,6
	Ni % 10,0	MO % 2,01	N % 0,039
Line Reihe Ligne 1	Mechanical properties, Mechanische Eigenschaften, Caracteristiques mecaniques		
Location Ort Lieu E	Rp0.2 MPa 321	Rp1.0 MPa 349	Rm MPa 599
A	351	374	628
	% 57	% 56	% 179
	% 52	% 51	% 197
Tensile test, Zugversuch, Essai de traction ISO 6892-1:2009 A224 SAMPLES PERPENDICULAR TO THE ROLLING DIRECTION			APPROVED ACC. TO AD2000-WO WITH VERIFICATION OF THE UNIFORMITY OVER THE STRIP LENGTH. CERTIFIED ACC. TO PED 97/23/EC BY TUV NORD REG. NO. 0045. DOPS ACC. TO CPR AVAILABLE ON THE WEB PAGE BY STEEL NUMBER
Identity test, Verwechslungsprüfung, Contrôle d'identification SIZES, Abmessungen, Dimensions Surface, Oberfläche, Surface Test of intergran. coros, Prüfung auf interkrist. Korros, Test de coros. intercris. EN ISO 3651-2 A: OK			
ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2013 TYPE 316L EN 10088-2:2014/1.4404, 1.4401 ASTM A240/UNS S31600 ASTM A240/UNS S31603 NORSOK STANDARD M-630 MDS S01 REV. 5 HEAT TREATED AND SOLUTION ANNEA HEAT TREATMENT 1070 C			We certify that the above mentioned products comply with the terms of the order contract. Wir bestätigen, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
ASTrup AS 11/01/16 sgl 1300437/3 69			This test certificate is made by controlled ADP-system and is valid without signature. Dieses Zeugnis wurde von einem überprüften Datenverarbeitungssystem erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Ce certificat a été établi par un système informatique contrôlé et est valide sans signature.
SF pl tørsliptS 2x1250x2500mm AISI 316L m/folie  53934 3			Outokumpu Stainless Oy  thorized inspector arkksachverständiger specteur autorisé MIRVA KUJANSUU
			-95490 Tornio, Finland t. +358 16 4521, Fax +358 16 452350, ww.outokumpu.com omicile: Tornio, Finland. Business Identity Code 0823315-9