


# FICHE PRODUIT PRODUCT DATA SHEET



Updated : July, 20<sup>th</sup>, 2000

## GRAVOFOIL

### DONNEES COMMERCIALES :

**Composition :** PVC  
**Couleurs :** Voir catalogue  
**Epaisseur :** 0.2 mm  
**Format :** 660 x 480 mm  
**Aspect :** Mat  
**Protection :** Aucune

### DONNEES TECHNIQUES :

**Mode de gravure :** Machine manuelle ou électronique  
**Profondeur de gravure :** 0,025 mm  
**Stockage :** Local abrité  
**Technique de fixation :** Adhésif  
**Type de colle :** colle solvant acrylate.  
**Découpe :** cisaille

### RESISTANCE :

**Utilisation :** Intérieure /Extérieure  
**Résistance aux U.V. :** Bonne  
**Qualité alimentaire :** Non  
**Résistances aux acides doux :** Bonne  
**Résistance à la température :**  
 Base : 1 h : 110°C  
 24 h : 100 °C  
 en continue : - 20 à +70°C  
 Colle : >120°C  
**Elongation à la rupture en longueur/en travers:**  
 Base blanche : 230 / 255 %  
 Base noire : 206 / 208 %  
**Résistance à la traction en longueur/en travers**  
 Base blanche : 32/29 N/mm<sup>2</sup>  
 Base noire : 27/24 N/mm<sup>2</sup>  
**Autres :** Résistance contre la plupart des huiles et graisses, carburants , solvants aliphatiques, acides non agressifs, sels et alcalis. Résistant au nettoyage par eau chaude et vapeur.

### COMMERCIAL DATA :

**Composition :** PVC  
**Colours :** See catalog  
**Thickness :** 0.2 mm  
**Sheet Size :** 660 x 480 mm  
**Finish :** Matt  
**Protection :** None

### TECHNICAL DATA :

**Engraving method :** Manual or rotary engraving machine  
**Engraving depth :** 0.025 mm  
**Storage :** Sheltered location  
**Fixing technique :** Adhesive  
**Type of glue :** acrylate solvent glue  
**Cutting :** Shear

### RESISTANCE :

**Use :** Indoor /Outdoor  
**UV resistance :** Good  
**Food quality :** No  
**Mild acid resistance :** Good  
**Temperature tolerance :**  
 Base : 1h : 110°C  
 24h : 100°C  
 continuously : - 20 to +70°C  
 Glue : >120°C  
**Lengthways/diagonal stretching :**  
 White base : 230 / 255 %  
 Black base : 206 / 208 %  
**Lengthways/diagonal tensile strength :**  
 White base : 32/29 N/mm<sup>2</sup>  
 Black base : 27/24 N/mm<sup>2</sup>  
**Others :** Resistance to most oils and grease, fuels, aliphatics solvents, mild acids, salt and alkali.  
 Resistance to cleaning with warm water and vapour.

E  
N  
G  
R  
A  
V  
I  
N  
G  
M  
A  
T  
E  
R  
I  
A  
L  
S

### COUPE DU PRODUIT / CROSS SECTION

Couleur surface Sérigraphie 0,01 mm  Surface colour silk screened 0.01mm  
 Couleur écriture PVC 0,2 mm  Script colour PVC 0.2 mm

« Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. »

« The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for. »